

EBA 5141

máx.
55
hojas

← **40 cm** →

Innovadora destructora de gran capacidad para oficinas con ECC (control electrónico de la capacidad de hojas) y lubricación de aceite automática en los rodillos de corte.

Nivel P-2	6 mm corte en tiras
Capacidad*:	50-55 I 42-47 hojas

Nivel P-4	4 x 40 mm corte en partículas
Capacidad*:	40-45 I 34-39 hojas

Nivel P-5	2 x 15 mm corte en partículas
Capacidad*:	25-30 I 21-26 hojas

Nivel P-6	0,8 x 12 mm micro corte
Capacidad*:	15-17 I 13-15 hojas

Nivel P-7	0,8 x 5 mm súper micro corte
Capacidad*:	10-11 I 8-9 hojas


* papel A4, 70 g/m² I 80 g/m²



Datos técnicos

Volumen de recogida	210 l (mueble) 165 l (contenedor)
Voltaje	120 V / 60 Hz**

** otros voltajes disponibles



Potencia del motor	1600 vatios (motor de corriente alterna)
Dimensiones	1010 x 640 x 590 mm (Alt x An x Prof)
Peso	115 kg
ID-No.	11400501
No. certificado GS DP 10037	

Características

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO ENERGY : desconexión completa automática del suministro de corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble protección del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula.

ECC – Electronic Capacity Control: indicación patentada de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Práctica abertura de alimentación de 405 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una garantía de por vida (excepto modelos corte fino CC 0,8 x 12 mm y CCC 0,8 x 5 mm : hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir, garantía 1 año). Modelos corte en tiras y corte en partículas apto para destruir CDs y DVDs más comunes. Silencioso y potente motor monofásico para un uso continuo. Resistente transmisión por cadena y caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraíble en el mueble para un cómodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plástico desechable).

EBA 5141

Ventajas del producto



CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

Robusto y de larga duración: cabezal de corte fabricado en acero reforzado especial a prueba de clips. Rodillos de corte con una garantía de por vida en las condiciones normales de empleo (excepto modelos corte fino CC y CCC).



TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA

Especialmente segura: tapa de seguridad transparente con control electrónico en la abertura de alimentación para proteger dedos y corbatas.



EASY-SWITCH

Manejo muy cómodo: Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento e indicadores luminosos.



ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Control de capacidad: para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.



INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.



CONTENEDOR ECOLÓGICO

El contenedor extraíble de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar y utilizable con o sin bolsa de plástico desechable.



I.T.E. Listed 802 D



EBA

certificate
no. **DP 10037**
dated 25.09.2012

GS Test Certificate

Name and address of the holder of the certificate:
(customer): Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Name and address of the Manufacturer: see above

Product designation: Paper Shredder

Type: 11400501, 11400502, 11514101

Testing based on: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12
Information technology equipment – Safety;
Part 1: General requirements
EN 12100-2:2004 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design; Part 2: Technical principles EN ISO 13857:2008
Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

Remarks: This GS Test Certificate replaces the GS Test Certificate DP 10037 dated 22.03.2010.

The type tested meets the requirements specified in article 21 para. 1 of the German Product Safety Act. The holder of the certificate is entitled to affix the GS mark shown overleaf to the products complying with the type tested. At that, the holder of the certificate shall observe the conditions specified overleaf.

The present certificate including the right to affix the GS mark is valid until: **21.03.2015**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of August 2012.



Signature (Dipl.-Ing. Vogl)

Postal address: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Office: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Phone: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Test report: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001

