

EBA 4305 (MODELO DE SOBREMESA)

max.

40

mm

Guillotina manual de oficina con una longitud de corte de 430 mm y una altura de corte de 40 mm.


< 43 cm >

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte mínimo	34 mm
Profundidad de mesa	435 mm



mesa opcional

Especificaciones técnicas



Dimensiones	400 x 880 x 880 mm (Alt x An x Prof) altura con mesa 1150 mm
Peso	44 kg máquina de sobremesa 54 kg con mesa

Características del producto

Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System) - Paquete de seguridad completo, que incluye: tapa de seguridad transparente con bisagras en la mesa frontal con dispositivo de bloqueo para la palanca de la cuchilla (solo se puede ejecutar el corte si la tapa de seguridad está completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente en la mesa trasera; agarre de seguridad (bloquea la cuchilla en la posición superior); cambio fácil y cómodo de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las cubiertas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; el cuadradillo se puede girar o reemplazar fácilmente desde el exterior de la máquina. Corta hasta 400 hojas (75 g/m²) o folletos encuadernados de hasta 40mm. Cuchilla de acero reafilable de alta calidad alemana. Porta cuchilla de acero sólido. Guías de cuchilla ajustables de acero endurecido. La palanca de corte posee un sistema patentado de protección contra sobrecargas durante el corte. Pisón con sistema patentado de sujeción de golpe rápido. Tope lateral con escala de medición (mm/pulgadas). Escuadra con manivela. Ajuste preciso de la escuadra mediante la manivela calibrada. Construcción sólida y totalmente metálica. Diseñada como máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcional (con costo adicional).

EBA

EBA 4305 (MODELO DE SOBREMESA)

Ventajas del producto



CUBIERTA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

La cubierta de seguridad con bisagras de la mesa frontal tiene que estar cerrada para desbloquear la cuchilla.



MANIVELA

La manivela calibrada y la escala de medición del tope lateral aseguran un posicionamiento exacto de la escuadra.



PISÓN CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCIÓN RÁPIDA

La efectividad del corte está garantizada por el pisón manual de golpe rápido. Solo hay que insertar el taco de papel y deslizar la palanca para asegurar y cortar.



ESCUADRA AJUSTABLE Y TOPE LATERAL

Escuadra y topes laterales realizados en aluminio fundido. Permiten una alineación precisa del taco de papel.



CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

El reemplazo de la cuchilla es fácil y cómodo, sin necesidad de retirar cubiertas. El dispositivo de cambio de cuchilla cubre el filo de corte para proteger al operador.



CAMBIO DE BASE DE CUCHILLA

El giro o cambio la base de cuchilla puede hacerse desde el exterior de la guillotina sin necesidad de utilizar herramientas.

